

9mm・11mmデスク型フィルターデバイス

	<p>全長：20.0 (±1.0) 外径：φ9.0 (±1.0) 材質：ポリカーボネイト 膜材：PTFE 孔径：0.20μ ろ過径：15 mm² 接続：ルアー規格 ISO 594-1 に準拠 1次：メスルアーロック 2次：オスルアーสลリッ 空気流量：250ml/分 (70kPa 印加)</p>		<p>全長：20.0 (±1.0) 外径：φ9.0 (±1.0) 材質：ポリカーボネイト 膜材：PTFE 孔径：0.20μ ろ過径：15 mm² 接続：ルアー規格 ISO 594-1 に準拠 1次：オスルアーสลリッ 2次：オスルアーสลリッ 空気流量：250ml/分 (70kPa 印加)</p>
<p>9MO-020PC</p>	<p>高圧滅菌：可能</p>	<p>9WO-020PC</p>	<p>高圧滅菌：可能</p>
	<p>全長：20.0 (±1.0) 外径：φ11.0 (±1.0) 材質：ポリカーボネイト 膜材：PTFE 孔径：0.20μ ろ過径：30 mm² 接続：ルアー規格 ISO 594-1 に準拠 1次：メスルアーロック 2次：オスルアーสลリッ 空気流量：400ml/分 (70kPa 印加)</p>		<p>全長：20.0 (±1.0) 外径：φ11.0 (±1.0) 材質：PC・PBT/PC 膜材：PTFE 孔径：0.20μ ろ過径：30 mm² 接続：ルアー規格 ISO 594-1 に準拠 1次：メスルアーロック 2次：オスルアーสลリッ 空気流量：400ml/分 (70kPa 印加)</p>
<p>11MO-020PC</p>	<p>高圧滅菌：可能</p>	<p>11MO-020PB</p>	<p>高圧滅菌：可能</p>
	<p>全長：20.0 (±1.0) 外径：φ11.0 (±1.0) 材質：ポリカーボネイト 膜材：PTFE 孔径：0.20μ ろ過径：30 mm² 接続：ルアー規格 ISO 594-1 に準拠 1次：メスルアーロック 2次：オスルアーสลリッ 空気流量：400ml/分 (70kPa 印加)</p>		<p>全長：20.0 (±1.0) 外径：φ11.0 (±1.0) 材質：ポリカーボネイト 膜材：PTFE 孔径：0.20μ ろ過径：30 mm² 接続：ルアー規格 ISO 594-1 に準拠 1次：メスルアーロック 2次：オスルアーสลリッ 空気流量：400ml/分 (70kPa 印加)</p>
<p>11WO-020PC</p>	<p>高圧滅菌：可能</p>	<p>11WO-020PC 青</p>	<p>高圧滅菌：可能</p>

